



Groupe automatique de surpression à pression constante ACTIVE DRIVER pour un usage domestique, collectif, industriel et agricole. Le groupe est assemblé, prêt à être raccordé et composé d'une pompe, d'une commande d'asservissement électronique avec capteurs intégrés de pression et de débit, d'un réservoir à pression 8 litres vertical et d'un clapet de retenue à l'aspiration.

Ces principaux avantages:

Prêt à l'emploi, il suffit d'ajuster la pression souhaitée. Très silencieux, faible consommation d'énergie, économie d'eau, de dimensions réduites et équipé entre autres d'une protection contre le manque d'eau.

SURPRESSEUR :

- ⇒ Tension: monophasée 230V
- ⇒ Indice de protection: IP55
- ⇒ Puissance pompe: 2.2kW - 9A
- ⇒ Pression de service: 10 bars
- ⇒ Température du liquide: max. 40°C
- ⇒ Raccord hydraulique d'entrée: F 1¼"
- ⇒ Raccord hydraulique de sortie: F 1¼"
- ⇒ Encombrement: ~ L 280 x l 495 x H 977mm



KVC-X 60/120T : IE3

- Pompe multicellulaire à axe verticale One Side
- Liquide pompé: Propre, sans corps solide ou abrasif, non visqueux, non agressif, non cristallisé, chimiquement neutre.

ACTIVE DRIVER M/T2.2 :

- Réglage de la pression
- Sécurités:
 - Fonctionnement à sec
 - Ampéremétrique
 - Surchauffe électronique
 - Court-circuit
- Fonctions affichées:
 - Fréquence (Hz)
 - Pression (bars)
 - Intensité (A)



Caractéristiques hydrauliques :

Débit M³/h	2.4	3.9	4.8	6	7.2	9	10.8	12
H mCE	75.1	71.5	68.3	63.2	58.0	47.0	35.0	24.5